

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA LAGOA Relatório de Ata de Registro de Preço

Cód. Ata: 202 Nº Ata: 0030 Data Ass.: 21/08/2019 Vigência: 21/08/2019 até 20/08/2020

FORNECEDOR: INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 02.799.407/0001-56

ENDEREÇO: RUA R BENJAMIM DOS ANJOS, 661, Bairro: MELO, MONTES CLAROS - MG /Tel.:

Nº Processo: 41 - 20 / 2019 Modalidade: Pregão Presencial Valor Total: R\$ 66.525,00

| Cód. | Descrição do Material/Serviço | UND | Qtde | VIr. Unitário | SubTotal |
|-------|---|---------|---------|---------------|----------|
| 22196 | ADAPTADOR DE TOMADA COM ENTRADA DE 10 AMPERES; -ACEITA O NOVO PADRÃO DE TOMADA NBR 14136 (3 PINOS) ADAPTOR DE 3 PARA 2 PINOSINDICADO PARA: PLUGS COM E SEM TERRA (REDONDOS E CHATOS) PARA TOMADAS DOS PADRÕES NOVOS (REDONDAS COM ENTRADA HEXAGONAL) -CORRENTE: 10A À 20A -TENSÃO MÁXIMA: 250V -350w de potencia - Compatível com ATX 12V - Proteção de Sobrecarga e contra curto-circuito - Diâmetro do ventilador120 mm - Possui proteção elétrica OPP / OVP / UVP / SCP - Bivolt Chaveada - Conectores: 4 SATA - Cabo: 1x Placa Mãe (20+4 Pinos): ; MULTILASER | Unidade | 50,0000 | 17,0000 | 850,00 |
| 22235 | bateria de placa mae 2032 ; ; LITHIUM | Unidade | 30,0000 | 5,0000 | 150,00 |
| 22239 | BATERIA PARA NOBREAK 7A ; ; UNIPOWER | Unidade | 10,0000 | 100,0000 | 1.000,00 |
| 22215 | Cabo de energia ; Cabo de energia para PC; MULTILASER | Unidade | 40,0000 | 11,5000 | 460,00 |
| 22183 | Cabo de Força MD9 ; - Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica - Padrão Nobo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação Inmetro - Bitola de 3 x 0,75mm - Comprimento: 1.5 metros - Norma do Inmetro: NBR14136; MULTILASER | Unidade | 10,0000 | 17,0000 | 170,00 |
| 22213 | Cabo de rede 200m ; Cabo de rede caixa com 200 metros; MULTILASER | Unidade | 11,0000 | 400,0000 | 4.400,00 |
| 22192 | Cabo impressora USB macho A e B ; -Velocidade de transmissão: 480 mbps -Filtro contra oscilações e interferências -Conexão: High-speed USB 2.0 macho A e B -Compatível com Windows, Linux e Mac -Compatível com impressoras, scanners e multifuncionais. ; MULTILASER | Unidade | 10,0000 | 40,0000 | 400,00 |
| 22184 | Cabo VGA; Suporta monitores VGA, SVGA, XGA, SXGA e UXGA - Conector VGA macho x VGA macho de 15 pinos que elimina o problema de imagens fracas e difusas - Filtro de ferrite em uma extremidade para melhorar o desempenho de sinal evitando interferências - Blindagem de alta densidade - Conecta desktops e notebooks a projetores, monitores LCD e outros aparelhos com conexão VGA - Comprimento: 1,5m ; MULTILASER | Unidade | 10,0000 | 21,0000 | 210,00 |

FORNECEDOR: INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 02.799.407/0001-56

ENDEREÇO: RUA R BENJAMIM DOS ANJOS, 661, Bairro: MELO, MONTES CLAROS - MG /Tel.:

Nº Processo: 41 - 20 / 2019 Modalidade: Pregão Presencial Valor Total: R\$ 66.525,00

| | | ATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | | | |
|-------|--|--|----------|---------------|----------|--|
| Cód. | Descrição do Material/Serviço | UND | Qtde | VIr. Unitário | SubTotal | |
| 22185 | Cabo VGA 3M; Suporta monitores VGA, SVGA, XGA, SXGA e UXGA - Conector VGA macho x VGA macho de 15 pinos que elimina o problema de imagens fracas e difusas - Filtro de ferrite em uma extremidade para melhorar o desempenho de sinal evitando interferências - Blindagem de alta densidade - Conecta desktops e notebooks a projetores, monitores LCD e outros aparelhos com conexão VGA - Comprimento: 3m ; MULTILASER | Unidade | 10,0000 | 29,0000 | 290,00 | |
| 22191 | Conector macho cat5e ; - Tipo: RJ45 (8P8C) - Conector: Termoplástico, UL94V-2 - Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel - Regime de Tensão: 250VAC no 2A - Resistência de Isolamento: 500M Ohms ; MARK | Unidade | 500,0000 | 2,8000 | 1.400,00 | |
| 19855 | ESTABILIZADOR 110 V 300VA 4 T MONO 16520 ; ; ENERMAX | UN | 60,0000 | 73,0000 | 4.380,00 | |
| 22221 | ESTABILIZADOR 110V 300VA 4T MONO 16520 ; ; ENERMAX | Unidade | 30,0000 | 73,0000 | 2.190,00 | |
| 22229 | Estabilizador 300VA/W 115V ; Estabilizador 300VA/W 115V ; ENERMAX | Unidade | 5,0000 | 73,0000 | 365,00 | |
| 22195 | Estabilizador SAIDA127V; -Tensão de saída127V -Número de saídas de4 a 8 -Potência de pico300VA -Faixa de tensão de entrada127/220V -Produto em conformidade com a NBR14373:2006Proteção TérmicaProteção de sobrecorrente e SobrecargaFiltro de linha incorporadoProteção de Sub e SobretensãoGabinete ABS antichamaComprimento do cabo: entre 1m e 3m ; ENERMAX | Unidade | 20,0000 | 110,0000 | 2.200,00 | |

FORNECEDOR: INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 02.799.407/0001-56

ENDEREÇO: RUA R BENJAMIM DOS ANJOS, 661, Bairro: MELO, MONTES CLAROS - MG /Tel.:

Nº Processo: 41 - 20 / 2019 Modalidade: Pregão Presencial Valor Total: R\$ 66.525,00

| Cód. | Descrição do Material/Serviço | UND | Qtde | VIr. Unitário | SubTotal |
|-------|--|---------|---------|---------------|----------|
| | FILTRO DE LINHA 3 ; -Tomada PB (padrão Brasileiro) -Quantidade de tomadas: 3Voltagem: BivoltPotência máxima do conjunto: 127V ~ 10A (utilizar fusível de 10A) e 220V ~ - Conexão de entrada: 2p +t ABNT NBR 14136 10 A -Comprimento do cabo: 1.5mProteção: Linha-Neutro / Linha-Linha / Linha-Terra / Neutro-Terra -Tensão nominal de operação — UO: 127 / 220 V @50 / 60 Hz -Corrente de carga máxima - IL: 10 A -Potência máxima - WMAX: 1270 / 2200 W -Máxima tensão de operação continua - UC: 275 Vca / 350 Vcc -Corrente de descarga máxima - IMAX: 4,5 kA @8 / 20 μs (L-L ou L-N) -Corrente de descarga total - ITOTAL: 9 kA -Tensão em circuito aberto: 6 kV -Tempo típico de resposta: 25 ¿s -Temperatura de operação: - 40 °C + 70 °C | | 10,0000 | 40,0000 | 400,00 |
| 22194 | FILTRO DE LINHA 5 ; -Tomada PB (padrão Brasileiro) -Quantidade de tomadas: 5Voltagem: BivoltPotência máxima do conjunto: 127V ~ 10A (utilizar fusível de 10A) e 220V ~ - Conexão de entrada: 2p +t ABNT NBR 14136 10 A -Comprimento do cabo: 3mProteção: Linha-Neutro / Linha-Linha / Linha-Terra / Neutro-Terra -Tensão nominal de operação — UO: 127 / 220 V @50 / 60 Hz -Corrente de carga máxima - IL: 10 A -Potência máxima - WMAX: 1270 / 2200 W -Máxima tensão de operação continua - UC: 275 Vca / 350 Vcc -Corrente de descarga máxima - IMAX: 4,5 kA @8 / 20 μs (L-L ou L-N) -Corrente de descarga total - ITOTAL: 9 kA -Tensão em circuito aberto: 6 kV -Tempo típico de resposta: 25 ¿s -Temperatura de operação: - 40 °C + 70 °C ; MULTILASER | Unidade | 10,0000 | 30,0000 | 300,00 |
| 22197 | FONTE ATX 300w; -350w de potencia - Compatível com ATX 12V - Proteção de Sobrecarga e contra curto-circuito - Diâmetro do ventilador120 mm - Possui proteção elétrica OPP / OVP / UVP / SCP - Bivolt Chaveada - Conectores: 4 SATA - Cabo: 1x Placa Mãe (20+4 Pinos): ; DMIX | Unidade | 30,0000 | 100,0000 | 3.000,00 |
| 22216 | HD de notebook 500 Giga Bytes ; ; SEAGATE | Unidade | 12,0000 | 160,0000 | 1.920,00 |
| 19853 | IMPRESSORA L- 375/ MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS ; ; EPSON | UN | 3,0000 | 830,0000 | 2.490,00 |

FORNECEDOR: INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 02.799.407/0001-56

ENDEREÇO: RUA R BENJAMIM DOS ANJOS, 661, Bairro: MELO, MONTES CLAROS - MG /Tel.:

Nº Processo: 41 - 20 / 2019 Modalidade: Pregão Presencial Valor Total: R\$ 66.525,00

| Cód. | Descrição do Material/Serviço | UND | Qtde | VIr. Unitário | SubTotal |
|-------|---|---------|---------|---------------|----------|
| 22224 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: + COM BULK INK INSTALADO: ; Especificações Funções Impressão, cópia, digitalização, Web Suporte multitarefa Especificações de impressão Velocidade de impressão a preto: ISO: Até 19 ppm / Rascunho: Até 31 ppm Velocidade de impressão a cores: ISO:Até 14,5 ppm / Rascunho:Até 31 ppm Tecnologia de impressão: Jacto de Tinta Térmico HP Qualidade de impressão: Cor: Até 4800 x 1200 ppp otimizados em papel fotográfico HP Advanced a partir de 1200 x 1200 ppp de entrada Preto: Até 1200 x 1200 ppp otimizados em papel normal a partir de 600 x 600 ppp de entrada Ecrã: Ecrã táctil de 6,75 cm com CGD (visor gráfico a cores) Velocidade do processador: 600 MHz Conectividade 1 USB 2.0 de alta velocidade 1 USB de host 1 Ethernet Wifi 2 portas para modem RJ-11 Requisitos do sistema Windows MAC Entrada para 250 folhas Saída para manuseamento de papel, padrão: Tabuleiro de entrada para 250 folhas Saída para manuseamento de papel, padrão: Tabuleiro de saída para 150 folhas Impressão frente e verso: Automática (standard) Formatos de suporte suportados: A4; A5; A6; B5(JIS); Envelope (DL, C5, C6) Especificações do Scanner Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos Resolução de digitalização (plana), máxima: 216 x 280 mm Tamanho da digitalização (ADF), máxima: 215 x 355 mm | Unidade | 3,0000 | 830,0000 | 2.490,00 |
| 22206 | ; EPSON Memoria 2 Giga Bytes ; Memoria DDR – 2 Giga Bytes; | Unidade | 10,0000 | 100,0000 | 1.000,00 |
| 22207 | KINGSTON Memoria 3 Giga Bytes ; Memoria DDR – 3 Giga Bytes; | Unidade | 10,0000 | 180,0000 | 1.800,00 |
| 11156 | KINGSTON MEMORIA DDR3- 2GB ; ; KINGSTON | UNID. | 30,0000 | 95,0000 | 2.850,00 |
| 22201 | Memoria RAM ; - Capacidade: 4 GB - Velocidade da memória:1600 MHz -Tecnologia de memória: DDR3 ; KINGSTON | Unidade | 5,0000 | 185,0000 | 925,00 |
| 22202 | Memoria RAM DDR4 ; - Capacidade: 4 GB - Velocidade da memória: 2666/2400/2133 MHz -Tecnologia de memória: DDR4; KINGSTON | Unidade | 5,0000 | 370,0000 | 1.850,00 |
| 22088 | MONITOR LED APLICA TELA LCD COM RETROILUMINAÇÃO LED 49,4CM/19,5 ; ; LG | Unidade | 5,0000 | 550,0000 | 2.750,00 |

FORNECEDOR: INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 02.799.407/0001-56

ENDEREÇO: RUA R BENJAMIM DOS ANJOS, 661, Bairro: MELO, MONTES CLAROS - MG /Tel.:

Nº Processo: 41 - 20 / 2019 Modalidade: Pregão Presencial Valor Total: R\$ 66.525,00

| Cód. | Descrição do Material/Serviço | UND | Qtde | VIr. Unitário | SubTotal |
|-------|---|---------|---------|---------------|---------------|
| 22220 | MONITOR LG LED MONITOR APLICA TELA LCD ; COM | Unidade | 5,0000 | 550,0000 | 2.750,00 |
| | RETROILUMINAÇÃO LED 49,4 CM/19,5; LG | Unidade | | | |
| | | | 50,0000 | 7,0000 | i |
| 22211 | Mouse Mini para Notebook; Mouse Mini para Notebook: com sensor ótico, com 03 botões, com botão scroll, conexão usb, controle de zoom, cabo retrátil de no mínimo 1,2 M. compatível com Windows 7 cor preta, formato ambidestro (compatível com descrição do notebook deste Processo de Licitação).; KNUP | | 7,0000 | 20,0000 | 140,00 |
| 22186 | Mouse Óptico ; -Sensor: Óptico LED -Velocidade de rastreamento: 1.000 dpi Botões: 2 -Botão de Rolagem: Sim – mecânico -Conectividade: Cabo USB -Cor: Preto -Compatível com Windows, Linux e Mac ; KMEX | Unidade | 20,0000 | 7,0000 | 140,00 |
| 19859 | MOUSE PS2 USB 1000DPI OM- 101 BK ; ; KMEX | UN | 10,0000 | 10,0000 | 100,00 |
| 18238 | MOUSE USB ; OPTICO 800DPI; MULTILASER | UNI | 5,0000 | 7,0000 | 35,00 |
| 22237 | NOBREAK 1000VA ; ; TS SHARA | Unidade | 1,0000 | 400,0000 | 400,00 |
| 22203 | Nobreak 6 Tomadas ; -Potência de pico1400VA -Voltagem de saída: 115V -6 tomadas de saída: padrão NBR14136 (10A); RGT | Unidade | 5,0000 | 420,0000 | 2.100,00 |
| 22091 | NOBREAK BIVOLT, 1300 VA, 5 TOMADAS TRIPOLAR NBR 14136, ; PROTEÇÃO: CONTRA SOBREAQUECIMENTO, CONTRA SUBTENÇÃO, DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CONTRA SOBRTENSÃO, CONTRA SUTOS DE TENSÃO, CONTRA CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, CONTRA POTÊNCIA EXCEDIDA EM MODO REDE/BATERIA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.; RGT | Unidade | 1,0000 | 500,0000 | 500,00 |
| 22227 | Notebook Core i3-7100U 4GB 1TB Tela 15.6" Windows 10 Aspire ES1-572-37PZ ; Descrição: Processador Intel® Core™ i3-7100U Sistema operacional Windows 10 - 64 bits Leitor de cartão SD Tamanho da tela 15.6" Webcam integrada Resolução da webcam 640 x 480 Saída para conexões em HDMI e VGA ; ACER | Unidade | 2,0000 | 2.300,0000 | 4.600,00 |
| 22218 | Placa de rede off board ; ; MULTILASER | Unidade | 25,0000 | 59,0000 | 1.475,00 |
| 22244 | placa mae ASUS x451 CA ; ; ASUS | Unidade | 1,0000 | 480,0000 | 480,00 |
| 22243 | placas usb wifi ; ; INTELBRAS | Unidade | 10,0000 | 90,0000 | 900,00 |
| 22231 | Projetor Epson Powerlite S31+3200A Lumens e SVGA 800x600 ; ; EPSON | Unidade | 1,0000 | 2.120,0000 | 2.120,00 |
| 22241 | ROTEADOR 300mbps ; ; MERCUSYS | Unidade | 5,0000 | 75,0000 | 375,00 |

FORNECEDOR: INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 02.799.407/0001-56

ENDEREÇO: RUA R BENJAMIM DOS ANJOS, 661, Bairro: MELO, MONTES CLAROS - MG /Tel.:

Nº Processo: 41 - 20 / 2019 Modalidade: Pregão Presencial Valor Total: R\$ 66.525,00

| Cód. | Descrição do Material/Serviço | UND | Qtde | VIr. Unitário | SubTotal |
|-------|---|----------|---------|---------------|----------|
| 22188 | Sistema de alto-falante com fio para PC ; -Amplificador de | Unidade | 5,0000 | 57,0000 | 285,00 |
| | áudio: Integrado | Officace | 3,0000 | 37,0000 | 200,00 |
| | -Interfaces de conectividade: USB (4 pinos Tipo A USB) e | | | | |
| | P2 | | | | |
| | -Potência de saída: 1,2 Watts | | | | |
| | -Componentes do sistema: 2 alto-falantes | | | | |
| | -Cor: Preto | | | | |
| 22238 | ; MULTILASER SUITE 24 PORTAS ; ; MULTILASER | Unidade | 4,0000 | 450,0000 | 1.800,00 |
| | | | | · · | |
| | SUITE 8 PORTAS ; ; MULTILASER | Unidade | 15,0000 | 50,0000 | 750,00 |
| 18285 | SUPORTE QUADRADO PARA MONITOR AC125 ; - | UNI | 10,0000 | 120,0000 | 1.200,00 |
| | PESO SUPORTADO: 40KG - CARACTERÍSTICA: FIXO | | | | |
| | LARGURA:33,05 CM | | | | |
| | ALTURA:7,00 CM | | | | |
| | PROFUNDIDADE:27,00 CM | | | | |
| | PESO:0,925 KG | | | | |
| | COR: PRETO; MULTILASER | | | | |
| 19856 | TECLADO MULTIFUNCIONAL PS 2USBABNT2MK- | UN | 5,0000 | 25,0000 | 125,00 |
| | 601BK SLIM;; KMEX | | 0,000 | 20,0000 | |
| 22187 | Teclado Multimídia PRETO ; -Formato: português ABNT2 | Unidade | 20,0000 | 25,0000 | 500,00 |
| | 109 teclas. | | · | | |
| | -Cabos: USB | | | | |
| | -Características: Alfanumérico | | | | |
| | -Cor: Preto | | | | |
| | -Compatível com Windows, Linux e Mac; KMEX TECLADO PORTATIL PARA NOTEBOOK ; CONEXÃO | | | | |
| 22117 | USB, PARA LINGUA PORTUGUESA (COM 'Ç'), | Unidade | 2,0000 | 80,0000 | 160,00 |
| | COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 LAYOUT DE NO | | | | |
| | MÍNIMO 88 TECLAS, COR PRETA (COMPATÍVEL COM | | | | |
| | ITEM 01 LOTE 01). ; MULTILASER | | | | |
| 22210 | Teclado Portátil para Notebook ; Teclado Portátil para | Unidade | 4,0000 | 80,0000 | 320,00 |
| | Notebook: conexão USB, para língua portuguesa (com ç) | Officace | 4,0000 | 00,0000 | 020,00 |
| | compatível com Windows 7 layout mínimo 88 teclas, cor | | | | |
| | preta (compatível com descrição do notebook deste | | | | |
| | Processo de Licitação).; MULTILASER | | | | |
| 22226 | TECLADO USB ; ABNT BRASIL MULTIMÍDIA; | Unidade | 54,0000 | 20,0000 | 1.080,00 |
| | MULTILASER | | | | |
| 22212 | Tela de Projecão Retratil; Tela de Projecão Retratil: com | Unidade | 6,0000 | 600,0000 | 3.600,00 |
| | tripé e estojo para armazenamento – botão esticador do | | | | |
| | tecido, enrolamento automático por mola, tela de 100 polegadas 1,8M x 1,8M. demais peças em termoplástico | | | | |
| | de alta resistência. Estabilizador em barra 3/16 | | | | |
| | (acabamento zincado), ajuste de inclinação com correção | | | | |
| | do efeito trapézio. Tela em plástico vinil sextavado de | | | | |
| | alumínio extrusado com acabamento em pintura | | | | |
| | epoxipreta tecido, vinil convencional tipo matte White, | | | | |
| | acetinado branco. Trançado duplo com verso em black | | | | |
| | out.; NARDELY | | | | |